



- TIPO F** = PVC NERO
TIPO H = PVC ISOLATO
TIPO G = ALLUMINIO
TIPO GH = ALLUMINIO ISOLATO
TIPO GHA = ALLUMINIO ISOLATO AFONICO

TIPO F	TIPO H	TIPO G	TIPO GH	TIPO GHA
• Parete in tessuto reticolare di poliestere spalmato con PVC su entrambi i lati; • Armatura in spirale di acciaio armonico rivestito con PVC; • Autoestinguente CLASSE 1 • Lungh. standard: 10 m. • T°: - 10°C / + 80°C • V max: 20 m/s • P max: 1500 Pa	• Tessuto interno tipo F, materiale coibente in poliestere sp. 30 mm, rivestimento esterno in PVC; • Autoestinguente CLASSE 1-1 • Lungh. standard: 10 m. • T°: - 10°C / + 80°C • V max: 20 m/s • P max: 1500 Pa	• Pareti in laminato di alluminio; • Armatura in spirale di acciaio armonico incorporato tra due strati; • Non infiammabile CLASSE 1-1 • Lungh. standard: 10 m. • T°: - 30°C / + 130°C • V max: 30 m/s • P max: 2500 Pa	• Tubo interno tipo G, materiale coibente in poliestere sp. 30 mm, rivestimento esterno in laminato di alluminio rinforzato; • Non infiammabile CLASSE 1 • Lungh. standard: 10 m. • T°: - 30°C / + 130°C • V max: 30 m/s • P max: 2500 Pa	• Come GH ma con microforatura interna per maggior attenuazione acustica; • Non infiammabile CLASSE 1-1 • Lungh. standard: 10 m. • T°: - 30°C / + 130°C • V max: 20 m/s • P max: 1500 Pa

Accessori

- NP: Giunti di collegamento
- FS: Fascette stringitubo in acciaio inox con vite senza fine

Prestazioni tecniche

Dn	80	102	127	152	160	180	203	225	254	305	315	355	406	457	508	550	610
Portata Q m³/h	90	140	220	320	360	450	580	710	910	1300	1400	1700	2300	2950	3640	4300	5250
Vm/s	5																
ΔP Pa/m.	0,08																

N.B.: Valori di ΔP considerati con tubo perfettamente teso

EURO REGISTER
ITALIA

Catalogo Listino Diffusione Aria 2007

air&people